

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa prílohy III nariadenie (EU) č. 305/2011

výrobku **BOTAMENT[®] BM 92 Winter**

č. **33161909**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
EN 15814; PMBC - CB2, W2A, C2A
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
Číslo šarže: vid' obal výrobku
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Asfaltový polymérom modifikovaný tmel pre silnovrstvé hydroizolačné povlaky (PMBC), pre použitie ako hydroizolácia spodnej stavby

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

BOTAMENT[®] GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:
nerelevantné
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

system 3
system 3 pre reakciu na oheň

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná skúšobňa „MPA NRW, identifikačné číslo 0432,
previedla skúšky typu produktu podľa systému 3 a vystavila nasledujúci:
skúšobný protokol 220007041-1

Notifikovaná skúšobňa „MPA NRW, identifikačné číslo 0432,
previedla klasifikáciu reakcie na oheň podľa systému 3 a vystavila nasledujúci:
klasifikačný protokol 230006462-2

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

nerelevantné

9. Deklarované parametre:


Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Vodotesnosť	Trieda W2A	EN 15814:2012
Schopnosť preklenovania trhlín	Trieda CB2	
Odolnosť proti vode	Žiadne zafarbení vody, žiadne oddelení od vložky	
Ohybnosť za nízkej teploty	Bez prasklín	
Rozmerová stálosť pri zvýšenej teplote	Žiadne zosunutie alebo stečenie	
Reakcia na oheň	Trieda E	
Odolnosť proti stlačení	Trieda C2A	
Nebezpečné látky	NPD	
Trvanlivosť vodotesnosti a reakcia na oheň	Vyhovuje	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Dr. Oliver Wowra
vedúci technickej kancelárie

Bottrop, 05. 07. 2013


BOTAMENT®
 SYSTEMBAUSTOFFE ■ ■ ■ ■
 GmbH & Co. KG
 Am Kruppwald · D - 46238 Bottrop
 Tel. +49 (0) 20 41 10 19 0 · Fax 26 24 13
 (podpis)