

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa prílohy III nariadenie (EU) č. 305/2011

výrobku **BOTAMENT**<sup>®</sup> E 120

č. 5170501

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e a ZA.1f**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Produkt pre ochranu povrchu – povlak**  
**Ochrana proti vnikaniu (1.3)**  
**Regulácia vlhkosti (2.2)**  
**Fyzikálna odolnosť / zlepšenie povrchu (5.1)**  
**Zvýšenie odporu obmedzením obsahu vlhkosti (8.2)**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

**BOTAMENT**<sup>®</sup> GmbH & Co. KG  
Am Kruppwald 1  
D - 46238 Bottrop

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

nerelevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**Systém 2+**  
**(Pre použitie na stavbách a stavebných prácach)**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

EN 1504-2, Systém 2+:

Notifikovaný inštitút pre masívne konštrukcie a technológie stavebných hmôt  
 univerzita Karlsruhe (TH) identifikačné číslo 0754,  
 previedol inšpekciu závodu a vnútropodnikovej kontroly výroby, ďalej priebežný dozor,  
 posudzovania a vyhodnotenia vnútropodnikovej výrobnéj kontroly podľa systému 2+ a vystavil  
 nasledujúce:

Osvedčenie konformity vnútropodnikovej výrobnéj kontroly 0754-CPD-05-0796

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

nerelevantné

9. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti                      | Parametre                                      | Harmonizované<br>technické<br>špecifikácie |
|---|--|--|
| Lineárne zmrštenie                        | < 0,3 %  | EN 1504-2:2004                             |
| Pevnosť v tlaku                           | Trieda II ( $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ )         |  |
| Odolnosť voči oderu <sup>2)</sup>         | úbytok hmotnosti < 3000 mg                     |  |
| Priepustnosť oxidu uhličitého             | $s_D > 50 \text{ m}$                           |  |
| Priepustnosť vodnej pary                  | Trieda II                                      |  |
| Kapilárna nasiakavosť a priepustnosť vody | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$ |  |
| Odolnosť voči teplotnému šoku             | $\geq 2,0 (1,5)^{1)} \text{ N/mm}^2$           |  |
| Odolnosť proti úderu                      | Trieda I ( $\geq 4 \text{ Nm}$ )               |  |
| Stanovenie prídržnosti odtrhovou skúškou  | $\geq 1,5 (1,0)^{1)} \text{ N/mm}^2$           |  |
| Reakcia na oheň                           | Trieda B <sub>fi</sub> -s1                     |  |
| Nebezpečné látky                          | EN 1504-2, 5.3                                 |  |

<sup>1)</sup> Hodnota v zátvorke je minimálna prípustná jednotlivá hodnota merania.

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Dr. Oliver Wowra  
vedúci technickej kancelárie

Bottrop, 06. 05. 2013

  
**BOTAMENT®**  
**SYSTEMBAUSTOFFE** ■ ■ ■ ■  
 GmbH & Co. KG  
 Am Kruppwald 1 | D - 46238 Bottrop  
 Tel. (0 20 41) 10 19-0 • Fax 20 24 15

(podpis)