

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
podľa prílohy III nariadenie (EU) č. 305/2011
zmenené podľa delegovaného nariadenia (EU) č. 574/2014

č. 4461820

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **BOTAMENT[®] MD 1 Speed**

Zamýšľané použitia:

**Vodotesný výrobok nanášaný v tekutom stave, používaný
pod keramické obklady vo vonkajšom prostredí na stenách aj podlahách**

Výrobca:

**BOTAMENT GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop**

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
systém 3

Harmonizovaná norma:

14891:2012

Notifikovaný subjekt:

Notifikovaná skúšobňa MPA Braunschweig,
identifikačné číslo 0761

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Počiatočná ťahová prídržnosť:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	systém 3	EN 14891:2012
Ťahová prídržnosť po kontakte s vodou:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Ťahová prídržnosť po cyklickom zmrazovaní/rozmrazovaní:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Ťahová prídržnosť po kontakte s vápennou vodou:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Vodotesnosť:	žiadny prenik		
Schopnosť premostenia trhliny za štandardných podmienok:	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Schopnosť premostenia trhliny za nízkej teploty:	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Schopnosť premostenia trhliny za veľmi nízkej teploty:	NPD		
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	NPD		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Dr. Oliver Wowra
vedúci technickej kancelárie

Bottrop, 11. 01. 2016



BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE 
GmbH & Co. KG
Am Krüppwald 1 · D - 46238 Bottrop
Tel. (0 20 41) 10 26 24 13