

## **VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

podľa prílohy III nariadenie (EÚ) č. 305/2011  
zmenené podľa delegovaného nariadenia (EÚ) č. 574/2014

č. CPR-BT-134-01/2015

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**BOTAMENT<sup>®</sup> MD 2 The Blue 1**

č. BT 4461952 prášková zložka, BT 4461953 tekutá zložka

2. Zamýšľané použitia:

**Vodotesný výrobok nanášaný v tekutom stave, používaný  
pod keramické obklady vo vnútornom aj vonkajšom prostredí na stenách aj podlahách  
(lepené lepidlom C2 podľa EN 12004) typ CM O2P**

3. Výrobca:

**MC Bauchemie Sp. z o. o.  
ul. Prądyńskiego 20  
63-000 Środa Wlkp.  
Poľsko**

4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

**System 3**

5. Harmonizovaná norma:

**EN 14891:2012/AC:2012**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Notifikovaná skúšobňa a výskumný ústav Karlsruhe  
(Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Karlsruhe), identifikačné číslo 0754

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Počiatočná ťahová prídržnosť:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012/AC:2012
Ťahová prídržnosť po kontakte s vodou:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ťahová prídržnosť po cyklickom zmrazovaní/rozmrazovaní:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ťahová prídržnosť po kontakte s vápennou vodou:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodotesnosť:	žiadny prenik	
Schopnosť premostenia trhliny za štandardných podmienok:	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Schopnosť premostenia trhliny za nízkej teploty:	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Schopnosť premostenia trhliny za veľmi nízkej teploty:	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	NPD	

Parametre vyššie uvedeného výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

**mgr. ing. Honorata Chlebowska**

vedúca výrobného laboratória

Środa Wlkp., 09. 01. 2015



(podpis)