

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
podľa prílohy III nariadenie (EU) č. 305/2011
zmenené podľa delegovaného nariadenia (EU) č. 574/2014

č. 3410100

BOTAMENT[®] RD 1 Universal

Flexibilná modifikovaná polymérna hydroizolačná hmota.
Hydroizolačná vrstva je vysoko flexibilná, premostujúca trhliny, mrazuvzdorná a UV stabilná.

BOTAMENT GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

system 3

ETA-18/0327

Kiwa GmbH
MPA Berlin Brandenburg
0770


Podstatné vlastnosti	Parametre	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	systém 3	EAD 030295-00-0605
Schopnosť premostovania trhlín	Trieda CB2		
Odolnosť dažďu	viď ETA-18/0327		
Odolnosť vode	viď ETA-18/0327		
Ťahová prídržnosť po kontakte s vodou	viď ETA-18/0327		
Difúzia vodnej pary	$\mu_{H_2O} \geq 14050$		
Stanovenie difúzie oxidu uhličitého	$S_d CO_2 \geq 200$		
Stanovenie vodotesnosti	viď ETA-18/0327		
Stanovenie pevnosti v tlaku	Trieda C2B		
Vodotesnosť po záťaži	viď ETA-18/0327		
Odolnosť zmrazovaniu–rozmrazovaniu	viď ETA-18/0327		
Hrúbka preschnutej vrstvy	viď ETA-18/0327		
Flexibilita pri nízkej teplote	viď ETA-18/0327		
Stanovenie vodotesnosti v systéme	viď ETA-18/0327		
Katégoria vplyvu na životné prostredie	NPD		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Dr. Oliver Wowra
vedúci technickej kancelárie

Bottrop, 27. 06. 2018



.....
(podpis)