

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa prílohy III nariadenie (EU) č. 305/2011

výrobku **BOTAMENT**[®] TK 150

č. 7494150

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

EN 12004 C2E

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

Číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Zlepšená cementová malta s predĺženou dobou zavädnutia

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

BOTAMENT[®] GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

nerrelevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

systém 3

systém 4 pre reakciu na oheň

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná skúšobňa „MPA BAU Hannover, identifikačné číslo 0764,
previedla skúšky typu produktu a vystavila nasledujúci:
skúšobný protokol 040848

Firma BOTAMENT GmbH & Co. KG previedla klasifikáciu reakcie na oheň podľa systému 4 v znení rozhodnutie komisie 2010/81/EU.

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:
 nerelevantné
9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	E	12004:2007+A1:2012
Pevnosť spojenia		
vysoká počiatočná ťahová prídržnosť	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Odolnosť proti pôsobeniu klímy/tepelného starnutia		
Odolnosť proti pôsobeniu vody/vlhkosti		
vysoká ťahová prídržnosť po tepelnom starnutí	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
vysoká ťahová prídržnosť po uložení vo vode	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
vysoká ťahová prídržnosť po cykle zmrazovanie/rozmrazovanie	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Nebezpečné látky	V súlade s 4.5 (EN 12004)	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Dr. Oliver Wowra
 vedúci technickej kancelárie

Bottrop, 07. 05. 2013


BOTAMENT®
 SYSTEMBAUSTOFFE 
 GmbH & Co. KG
 Am Kruppfeld 1 · D-45238 Bottrop
 Tel. (0 20 41) 10 19-0 · Fax 26 24 13
 (podpis)