

# BOTAMENT® GS 12

## Speciální armovací tkanina

BOTAMENT® GS 12 je samolepicí armovací tkanina pro překrytí a vyztužení spojů v sestavách z konstrukčních desek BOTAMENT® BP.

### Vlastnosti

- ❖ pro překlenutí spojů mezi konstrukčními deskami BOTAMENT® BP
- ❖ vysoká odolnost alkalickému prostředí
- ❖ vysoká pevnost
- ❖ snadno zpracovatelná

### Oblasti použití

Pro překrytí a vyztužení spojů

- ❖ mezi konstrukčními deskami BOTAMENT® BP

### Zpracování

- ❖ BOTAMENT® GS 12 zkracovat na požadované rozměry pomocí odlamovacího nože, nebo nůžek a fixovat přes spoje přitlačení na desky BOTAMENT® BP
- ❖ BOTAMENT® GS 12 celoplošně zatřít a překrýt tenkou vrstvou lepidla BOTAMENT®

Armovací tkanina nesmí nikde vyčnívat z vrstvy lepidla.

### Technická data

Materiálová základna	skelná tkanina	
Balení	20 m role (12 rolí v kartonu)	
Skladování	V chladu a suchu.	
Šířka	10 cm	
Hmotnost	~ 55 g/m <sup>2</sup>	
	osnova	útek
Pevnost v tahu	1072 N/ 5 cm	1102 N/ 5 cm

**Poznámka:** Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1901. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na [www.botament.com](http://www.botament.com)  
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák