

BOTAMENT® GS 98

Armovací tkanina

BOTAMENT® GS 98 je skelná tkanina pro vyztužení izolačních vrstev z živičných stěrkových hmot BOTAMENT®, a reaktivních stěrkových hmot BOTAMENT®.

Vlastnosti

- ❖ vysoká odolnost alkalickému prostředí
- ❖ vysoká pevnost
- ❖ snadno zpracovatelná
- ❖ přispívá k rozložení napětí v tahu

Oblasti použití

Pro vyztužení

- ❖ živičných stěrkových hmot BOTAMENT®
- ❖ reaktivních stěrkových hmot BOTAMENT®
- ❖ minerálních malt a lepidel

Zpracování

- ❖ zpevňující tkaninu BOTAMENT® GS 98 zkracovat na požadované rozměry pomocí odlamovacího nože, nebo nůžek
- ❖ BOTAMENT® GS 98 vkládat do první vrstvy čerstvě nanesené izolační hmoty
- ❖ po úplném proschnutí první vrstvy celoplošně překrýt BOTAMENT® GS 98 druhou vrstvou

Při vkládání nesmí dojít k zatlačení zpevňující tkaniny až na podklad a po dokončení izolace nesmí nikde vyčnívat z izolační vrstvy.

Technická data

Materiálová základna	skelná tkanina	
Balení	50 m role	
Skladování	V chladu a suchu.	
Šířka	1,0 m	
Hmotnost	~ 70 g/m ²	
Spotřeba na m ²	~ 1,05 m ²	
	osnova	útek
<u>Pevnost v tahu</u> při dodání	18 N/mm ²	19 N/mm ²
po uložení v alkalické látce (24 h / 60°C)	16 N/mm ²	16 N/mm ²
po uložení v alkalické látce (28 d / 60°C)	14 N/mm ²	14 N/mm ²
<u>Tažnost při přetržení</u> před uložení v alkalické látce	2,9 %	2,3 %
po uložení v alkalické látce	2,4 %	2,8 %
Zbytková pevnost přetržení	75,6 %	75,5 %

Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1605. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.com
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák