

BOTAMENT® LD-I

Deska s integrovaným liniovým žlabem



BOTAMENT® LD-I je prefabrikovaná deska z extrudovaného polystyrenu k provádění bezbariérových sprch s liniovým žlabem a jednostranným spádem, určená k přímému zadláždění.

BOTAMENT® LD-I desky jsou k dispozici kompletně s integrovaným odtokem.

BOTAMENT® LD-I desky jsou vhodné pro použití do novostaveb i při rekonstrukcích a jsou komponentem certifikovaného systému dle ETAG 022-3.

Vlastnosti

- ❖ plastový odtokový žlab, vysokojakostní mřížka z korozi-vzdorné oceli
- ❖ tloušťka desky pouze 76/79 mm
- ❖ kompletně integrovaný odtok
- ❖ výška rámečku 10 mm
- ❖ vodotěsné dle ETAG 022

Oblasti použití

- ❖ koupelny v privátním i komerčním užívání
- ❖ domy pro osoby s tělesným postižením
- ❖ sprchy ve veřejných zařízeních

BOTAMENT® LD-I sprchová deska je vodotěsná a je též opatřena hydroizolační vrstvou odpovídající danému namáhání vodou (SRN W2-I dle DIN 18534). Deska je určena k následnému přelepení keramickými dlaždicemi.

Příprava podkladu

Pokyny ke zpracování a informace o požadavcích na podklad vyhledejte prosím v návodu k montáži na www.botament.com.

Důležitá upozornění

BOTAMENT® LD-I desky lze v případě potřeby zkrátit přímo na stavbě. Přitom je nezbytné dodržet odstup od žlabu nejméně 50 mm.

Při volbě mozaiky jako finální krytiny obecně platí, že nejmenší možný rozměr mozaik je 2 × 2 cm. Pokud se též předpokládá pojezd invalidním vozíkem, pak je nejmenší možný rozměr dlaždic 5 × 5 cm.

Technická data

Materiálová základna	extrudovaný polystyren (bez FCKW), oboustranně potažený speciálním armovaným povlakem, na lícové straně speciální HI vrstva BOTAMENT® MD 2 The Blue 1
Balení	sprchová deska s integrovaným žlabem, krytem a odtokem
Skladování	naležato, v suchu, chránit před přímým slunečním svitem
Vodotěsnost dle ETAG 022	do 1,5 bar
Rozmezí teplot použití	-50°C až +70°C
Teplná vodivost dle EN 12667	0,036 W/mK
Hustota dle EN 1602	32 kg/m ³
Pevnost v tlaku/napětí v tlaku při 10% stlačení dle EN 826	300 kPa
Kapacita odtoku	0,46 l/s (28 l/minutu)
Dostupné velikosti	<u>délka × šířka × tloušťka</u> 900×900×76 mm 1200×900×79 mm 1200×1000×79 mm

Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1812. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.com
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák