

BOTAMENT® WC – set

Montážní sada

BOTAMENT® WC – Set je montážní sada lehkých desek s integrovanými zesílenými body vhodná pro zakrytí závěsných WC instalací.

BOTAMENT® WC – Set se hodí zejména pro použití při rekonstrukcích koupelen a lze jej zabudovat téměř na všechny nosné podkladní konstrukce.

Vlastnosti

- ❖ kompletní sada pro podomítkové instalace závěsných WC
- ❖ rychlá montáž díky hotovým výřezům
- ❖ vysoce stabilní díky integrovaným zpevněným bodům
- ❖ variabilní možnosti konečné podoby
- ❖ vodoodpudivá

Oblasti použití

- ❖ montážní prvek pro vytvoření podkladů pod keramické obklady a stěrkové hmoty v koupelnách

Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ suchý a čistý
- ❖ únosný
- ❖ zbavený mastnoty, výpotků, separačních prostředků a volných částic

Zpracování

Jednotlivé elementy BOTAMENT® WC – Set lze v případě potřeby zkrátit pomocí ocasky, přímochaře pily nebo odlamovacího nože.
BOTAMENT® WC – Set připevnit na připravenou konstrukci pomocí přiložených samořezných šroubů.

Technická data

Materiálová základna	tvrzený pěnový polystyren XPS (bez FCKW a HBDC) s oboustranným potahem speciální stěrkové hmoty zpevněné armovací tkaninou
Skladování	naležato, v suchu, chránit před přímým slunečním svitem

Technická data extrudovaného polystyrenu

Jmenovitá hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10°C dle EN 12667	0,036 W/mK
Modul elasticity dle EN 826	10 000 – 17 000 kPa
Pevnost v tlaku/napětí v tlaku při 10% stlačení dle EN 826	300 kPa
Pevnost v tahu dle EN 1607	300 kPa
Difuze vodních par – hodnota odporu dle EN 12086	80 – 250 kPa
Koeficient lineární roztažnosti	0,07 mm/mK
Teplota při zpracování	- 50°C až + 70°C
Reakce na oheň Třída dle EN 13501-1	E

Balení

WC – Set „Standard“	WC – Set „Maxi“
1 ks čelní deska 1200 × 600 × 20 mm	1 ks čelní deska 1200 × 1200 × 20 mm
3 ks bočních desek 1200 × 200 × 20 mm	—
20 ks talířových podložek	20 ks talířových podložek
20 ks samořezných šroubů	20 ks samořezných šroubů

Poznámka: Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-2006. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.cz
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák