

BOTAMENT® ZF 77

Hydrofobní přísada do malt a betonů

BOTAMENT® ZF 77 je tekutá hydrofobizující přísada do betonu, cementové a vápenocementové omítky. BOTAMENT® ZF 77 omezuje pronikání vody i škodlivých substancí a díky tomu je zvláště vhodná pro výrobu stavebních prvků, které jsou vystaveny trvalému zatížení povětrností. Pomocí výrobku BOTAMENT® ZF 77 se malty a betony stávají plastičtější, což také přispívá k jejich lepší zpracovatelnosti. Přidání prostředku BOTAMENT® ZF 77 omezuje náchylnost malt k rozmíšení a snižuje možnost vzniku pískových hnízd.

Vlastnosti

- ❖ výrazně snižuje výskyt výkvětů
- ❖ zvyšuje mrazuvzdornost a odolnost proti rozmrazovacím solím
- ❖ plastifikuje betony a malty
- ❖ neobsahuje chloridy

Zpracování

- ❖ BOTAMENT® ZF 77 přidávat do záměsové vody. Množství záměsové vody je nutné ponížít o dodaný podíl přísady.

Důležitá upozornění

BOTAMENT® ZF 77 se nesmí přidávat do suché směsi.

Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.cz

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme provést zkoušku ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.

BOTAMENT® ZF 77 lze nastavit pouze přísadami uvedenými v tomto technickém listu.

Technická data

Materiálová základna	emulze na disperzní bázi
Barva	bílá
Balení	5 l plastový kanystr
Skladování	Nesmí zmrznout, v chladu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.
Hustota	~ 1,01 kg/dm ³
Konzistence	tekutá
Spotřeba (na kg pojiva)	~ 0,01 – 0,02 l
Teplotní odolnost	+5°C až +30°C
Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	-5°C až +30°C
Čistící prostředek (za čerstva)	voda

Poznámka: Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1808. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.cz

BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990, CZ-267 53 Žebrák