

BOTAMENT[®] SB 78 S

Ochranná páska

BOTAMENT[®] SB 78 S je samolepicí páska, s dvojitou tkaninou na ochranu hydroizolačních vrstev proti prořiznutí v zóně dilatačních spár ve vnitřním i vnějším prostředí dle normy DIN 18534.

Vlastnosti

- ❖ excelentní odolnost proti prořiznutí
- ❖ samolepicí
- ❖ vysoká pevnost
- ❖ zdvojená tkanina
- ❖ velmi vysoká odolnost proti stárnutí

Oblasti použití

Ochrana proti prořiznutí při provádění údržbových a renovačních prací ve smyslu normy DIN 18534:

- ❖ pro systémový izolační pás SB 78
- ❖ pro izolační pásku k vanám SB 78 WB

Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ suchý, čistý a bez námrazy
- ❖ únosný a vyrovnaný
- ❖ zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic

Zpracování

- ❖ z pásky BOTAMENT[®] SB 78 S sejmout krycí fólii a následně přilepit pásku bez bublin, či vrásek na izolační pásy

Technická data

Materiálová základna	tkanina z vysokokvalitního polyamidu a aramidu
Barva	béžová/žlutá
Balení	10 m – role
Skladování	v chladu a suchu
Tloušťka	0,7 mm
Celková šířka	50 mm
Celková hmotnost	~ 29 g/m (s krycí fólií) ~ 20 g/m (bez krycí fólie)
Šířka okraje se švem	5 mm
Tepelná odolnost	- 30°C až + 90°C

Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1708. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.com
BOTAMENT[®] Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák