

BOTAMENT[®] ZF 71

Provzdušňovací přísada

BOTAMENT[®] ZF 71 napomáhá k vytvoření a rovnoměrnému rozložení vzduchových mikropórů v cementových potěrech a maltách pro zdění i omítání.
BOTAMENT[®] ZF 71 snižuje možnost vnikání vody a jiných škodlivých substancí. Potěry a malty se přidáním hmoty BOTAMENT[®] ZF 71 stávají plastičtější a vláčnější, vykazují vyšší přídržnost a jsou lépe zpracovatelné.
BOTAMENT[®] ZF 71 lze přidávat do všech směsí na bázi normovaných cementů a vápen.

Vlastnosti

- ❖ zlepšuje zpracovatelnost
- ❖ zvyšuje vláčnost
- ❖ snižuje množství záměsové vody
- ❖ zvyšuje přídržnost
- ❖ bez chloridů a rozpouštědel

Zpracování

- ❖ BOTAMENT[®] ZF 71 přidávat do záměsové vody. Množství záměsové vody je nutné ponížít o dodaný podíl provzdušňující přísady. Maltu následně míchat nejméně po dobu 1 minuty.

Důležitá upozornění

Předávkování BOTAMENT[®] ZF 71 snižuje pevnost malt.

Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.com

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme provést zkoušku ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.

BOTAMENT[®] ZF 71 lze nastavit pouze přísadami uvedenými v tomto technickém listu.

Technická data

Materiálová základna	kořenová pryskyřice
Barva	tmavě hnědá
Balení	5 l plastový kanystř
Skladování	Nesmí zmrznout. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.
Hustota	~ 1,03 kg/dm ³
Konzistence	tekutá
Spotřeba (na 25 kg pojiva)	
potěr	~ 0,50 l (max.)
malta pro zdění	~ 0,30 – 0,40 l
malta pro omítání	~ 0,40 – 0,50 l
Teplotní odolnost	+5°C až +35°C
Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	-5°C až +30°C
Čistící prostředek (za čerstva)	voda

Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1608. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.com
BOTAMENT[®] Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák