

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011
změněno dle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

č. 5102101

BOTAMENT FT 2 HP

Ochrana proti vnikání (1.3)

BOTAMENT GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

system 2+ (Pro použití v objektech a inženýrských stavbách)
system 4 (Pro použití v interiérech)

EN 1504-2:2004

Notifikovaný zkušební institut
(MPA Karlsruhe)
identifikační číslo 0754

Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tlaku	třída II ($\geq 50 \text{ N/mm}^2$)	EN 1504-2:2004
Odolnost v oděru	$< 3000 \text{ mg}$	
Propustnost oxidu uhličitého	$s_D > 50 \text{ m}$	
Propustnost pro vodní páru	třída II	
Kapilární nasákavost a propustnost vody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$	
Odolnost vůči silnému chemickému napadení	$< 50\%$	

Základní charakteristiky	SYSTEMBAUSTOFFE Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Odolnost proti úderu	třída III (≥ 20 Nm)	
Soudržnost odtrhovou zkouškou	$\geq 1,5$ (1,0) ¹⁾ N/mm ²	
Reakce na oheň	třída B _{f1} -s1	
Uvolňování nebezpečných látek	EN 1504-2, bod 5.3	

1) Hodnota v závorce je minimální přípustná jednotlivá hodnota měření

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída B _{f1} -s1	EN 13813:2002
Uvolňování korozivních látek	SR	
Odolnost proti obrušování	AR1	
Přidržitost	B1,5	
Odolnost proti rázu	IR20	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra
vedoucí technické kanceláře

Bottrop, 11.01.2018


BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE
GmbH & Co. KG
..... Ave Kruppweid D-46236 Bottrop
Tel. (0 20 41) 10 19-0 • Fax 26 24 13