

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

výrobku **BOTAMENT[®] M 21**

č. 4918000

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 12004 C2TE

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Zlepšená cementová malta se sníženým skluzem a s prodlouženou dobou zavadnutí

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**MC-Bauchemie Kft.
1117 Budapest Hengermalom u. 47/A**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

nerrelevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**system 3
system 4 pro reakci na oheň**

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná zkušebna „MPA BAU Hannover (provoz Clausthal),
identifikační číslo DAP-PL-2142.00,
provedla zkoušky typu produktu a vystavila následující:
zkušební protokol 1555.01-01

Firma BOTAMENT GmbH & Co. KG provedla klasifikaci reakce na oheň
dle systému 4 ve znění rozhodnutí komise 2010/81/EU.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

nerelevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	E	12004:2007+A1:2012
Pevnost spojení		
vysoká počáteční tahová přídržnost	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Odolnost proti působení klimatu/tepelného stárnutí		
Odolnost proti působení vody/vlhkosti		
vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
vysoká tahová přídržnost po uložení v teple	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
vysoká tahová přídržnost po vystavení cyklům zmrazení-rozmrazení	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Nebezpečné látky	V souladu s 4.5 (EN 12004)	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

László Németh
vedoucí výrobní laboratoře

29. 05. 2013

MC-Bauchemie Kft.
1117 Bp., Hengermalom u. 47/A
Fióktel: Tótvázsony, hrsz. 776/14
lev.cím: 8246 Tótvázsony, Pf: 2

Németh László

.....
(podpis)