

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

dle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

výrobku **BOTAMENT**[®] ZF 77

č. 1361000

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 934-2: T 9

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz obal výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Těsnicí přísada

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

**BOTAMENT GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop**

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

nerelevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

systém 2+

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Systém 2+:

Notifikovaný institut pro masivní konstrukce a technologie stavebních hmot
Univerzita Karlsruhe (TH) identifikační číslo 0754,
provedla inspekci závodu a vnitropodnikové kontroly výroby, dále průběžný dozor, posuzování
a vyhodnocení vnitropodnikové výrobní kontroly dle systému 2+ a vystavila následující:
Osvědčení konformity vnitropodnikové výrobní kontroly 0754-CPD

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

nerelevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:


Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Obsah chloridových iontů:	max. 0,1 % hmotnosti	EN 934-2: 2009+A1:2012
Obsah alkálií (Na ₂ O ekvivalent):	max. 1,5 % hmotnosti	
Korozivní vlastnosti:	obsahuje následující složky dle EN 934-1: 2008, příloha A1	
Pevnost v tlaku:	po 28 d: zkušební směs ≥ 85 % kontrolní směs	
Kapilární absorpce:	Zkoušeno 7 dní, po 7 dnech ošetřování: zkušební směs ≤ 50 % hmotnosti kontrolní směsi Zkoušeno 28 dní, po 90 dnech ošetřování: zkušební směs ≤ 60 % hmotnosti kontrolní směsi	
Obsah vzduchu v čerstvém betonu:	zkušební směs ≤ 2 % obj. v kontrolní směsi	
Nebezpečné látky:	Dle nařízení EP 1907/2006 viz bezpečnostní list	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dr. Oliver Wowra
vedoucí technické kanceláře

Bottrop, 13. 05. 2014



BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE
GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1 · D-46238 Bottrop
Tel: (0 20 41) 10-19-0 · Fax 26 24 13

(podpis)